



## LiveShell.X

フルHDや同時配信、録画など、  
新機能を搭載した最新モデル

LiveShell XはPC不要のライブ配信&録画デバイスです。最大1080/60pのライブ配信機能、複数サービスへの同時ライブ配信機能、microSDカードへの録画機能など多彩な機能を搭載。さらに業務ユースに耐える安定性・堅牢性を備え、透過テロップの差し込みにも対応した、業界最強クラスのライブ配信機器です。

69,800円 (税抜)



## LiveShell.PRO

HD画質のプロ仕様ライブ配信機器

プロフェッショナルユースにも耐えるライブ配信性能を備えたモデルです。H.264+AAC、配信最大解像度720p (1280 \* 720)、最大10Mbpsでのライブ映像を配信可能。実用限界ぎりぎりの高画質な映像を配信できるプロ仕様のライブ配信機器です。

52,380円 (税抜)



## LiveShell.2

小型・軽量でコストパフォーマンスに  
優れたライブ配信機器

LiveShell PRO と同等の配信性能を搭載。入力をデジタルのみとすることで低価格化・小型化を図ったモデルです。

39,800円 (税抜)

ライブ配信最大解像度	1080/60p (1配信時または1録画時のみ)	720/30p	720/30p
映像圧縮方式	H.265/H.264	H.264	H.264
音声圧縮方式	AAC-LC	AAC-LC	AAC-LC
ビットレート	100kbps ~ 20Mbps	100kbps ~ 10Mbps	100kbps ~ 10Mbps
音声ビットレート	最大255kbps	最大255kbps	最大255kbps
同時配信数	最大3 (配信と録画の合計) (+ モニタリング1)	1	1
録画メディア	microSDカード (SDXC対応)	-	-
録画解像度	最大1080/60p (1録画時)	-	-
テロップ	○	○	○
透過テロップ	○	-	-
インターネット接続	有線LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	有線LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)*2	有線LAN (10BASE-T/100BASE-TX) 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
映像入力	HDMI	HDMI、コンポジット	HDMI
入力解像度	HDMI (1080p/60(59.94), 1080p/50, 1080p/30(29.97), 1080p/25, 1080p/24(23.976), 1080i/60(59.94), 1080i/50, 720p/60(59.94), 720p/50, 720p/30(29.97), 720p/25, 720p/24(23.976), 576p, 576i, 480p, 480i, VGA)*1	HDMI (1080i/60(59.94), 1080i/50, 720p/60(59.94), 720p/50, 576p, 576i, 480p, 480i, VGA)*1 コンポジット (NTSC/PAL)	HDMI (1080p/30(29.97), 1080p/25, 1080p/24(23.976), 1080i/60(59.94), 1080i/50, 720p/60(59.94), 720p/50, 576p, 576i, 480p, 480i, VGA)*1
音声入力	HDMI-IN、ステレオLINE-IN	HDMI-IN、ステレオLINE-IN、ステレオMIC-IN	HDMI-IN
対応プロトコル	RTMPクライアント、RTSPサーバー	RTMPクライアント、RTSPサーバー	RTMPクライアント、RTSPサーバー
連続駆動時間 (バッテリー駆動時)	最大6時間	最大3時間	最大3.3時間
バッテリー交換 / バッテリー充電	交換可 / 充電可	交換可 / 充電可	交換不可 / 充電可
本体サイズ	W:102mm x D:100mm x H:42mm	W:123mm x D:90mm x H:26mm	W:78mm x D:113mm x H:26mm
重量	内蔵バッテリーなし380g、内蔵バッテリー装着で480g	内蔵バッテリーなし300g、内蔵バッテリー装着で350g	150g